

PÂTISSERIE

ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: ADP/20H


Code: 45011100

DELICE PLUS

ARMOIRE PÂTISSERIE RÉFRIGÉRÉE 20 PLATEAUX HAUTE HUMIDITÉ AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 60-90%UR- Armoire réfrigérée pâtisserie fraîche pour 20 plateaux 600x400. Contrôle de l'humidité avec sonde électronique. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling", "energy saving" et "humidité supplémentaire"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	1235*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	131
Poids brut	kg	141

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Sonde électronique pour la détection de l'humidité relative











Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	45020503
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHEMA D'INSTALLATION:

NOTE
CODICE 705 0431 00
NOME FILE

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE
 ARM. ADP/20H - ADP/40H
 DATA 03/04/2025
 SCALA 1:20
 DIS. L.P.
 - A I TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ
 (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED
 ELECTRIC POWER ADP/20H: 1235 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED
 ELECTRIC POWER ADP/40H: 1870 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER ADP/20H (-10°C
 +45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER ADP/40H (-10°C
 +45°C): 1005 W

ADP/20H