

## PÂTISSERIE

### ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: ADP/20H


Code: 45011100

#### *DELICE PLUS*

ARMOIRE PÂTISSERIE RÉFRIGÉRÉE 20 PLATEAUX  
HAUTE HUMIDITÉ AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ  
60-90%UR- Armoire réfrigérée pâtisserie fraîche pour 20  
plateaux 600x400. Contrôle de l'humidité avec sonde  
électronique. Également disponible dans la version avec  
système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling", "energy saving" et "humidité supplémentaire"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	1235*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids brut	kg	141

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Sonde électronique pour la détection de l'humidité relative



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

Front view dimensions: 790 (width), 1990 (height), 150 (top panel), 120 (feet), 550 (base), 120 (feet).

Side view dimensions: 682 (width), 610 (feet), 72 (feet), 86 (feet), 455 (base), 143 (feet).

Top view dimensions: 1072 (width), 1000 (feet), 72 (feet), 86 (feet), 845 (base), 143 (feet).

Side view dimensions: 1396 (height), 1786 (height).

GAS REFRIGERANTE R290  
R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ  
(\*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED  
ELECTRIC POWER ADP/20H: 1235 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED  
ELECTRIC POWER ADP/40H: 1870 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER ADP/20H (-10°C  
+45°C): 605 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER ADP/40H (-10°C  
+45°C): 1005 W

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE ARM. ADP/20H - ADP/40H		705 0431 00			
DATA	SCALA	DIS.	L.P.	NOME FILE	
03/04/2025	1:20				

- A I TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ADP/20H