

PÂTISSERIE

ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: ADP/20C


Code: 45011105

DELICE PLUS

ARMOIRE CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE 20 PLATEAUX AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - Armoire réfrigérée chocolat pour 20 plateaux 600x400. Contrôle de l'humidité avec sonde électronique. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling", "energy saving" et "humidité supplémentaire"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+4/+18°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	45-65%
Puissance maximale absorbée	W	1235*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	134
Poids brut	kg	144

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Sonde électronique pour la détection de l'humidité relative



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHEMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ⚡ ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO/
 SHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length
 POTENZA ELETTTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER : 1235 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-10/°C+45°C): 605 W

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE	
ARM. ADP/20 - ADPV/20C		CODICE		705 0429 00	
DATA	03/04/2025	SCALA	1:20	DIS.	L.P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

ADP/20C