

PÂTISSERIE

ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: ADPV/40C


Code: 45011135

DELICE PLUS

ARMOIRE CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE 40 PLATEAUX AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - PORTE VITRÉE - Armoire réfrigérée chocolat pour 40 plateaux 600x400. Contrôle de l'humidité avec sonde électronique. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling", "energy saving" et "humidité supplémentaire"
- Capacité interne: 40 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x800





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	608
Capacité (brute)	l	900
Capacité plateaux/étagères	nr	40
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		OUI
Température	°C	+4/+18°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	45-65%
Puissance maximale absorbée	W	1870*
Puissance de refroidissement	W	1005*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,24
Poids net	kh	193
Poids brut	kg	203

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Sonde électronique pour la détection de l'humidité relative



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x80

45020511

Étagère rilsan cm 60x80

45020512

Étagère en acier inox cm 60x80

45020515



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Plateau en acier inox cm 60x80x2h

45020520



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHEMA D'INSTALLATION:

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE ARM. ADP/40 - ADPV/40C	
DATA	03/04/2025	SCALA	1:20
		DIS.	L.P.
CODICE		705 0430 00	
NOTE		NOME FILE	
- A I TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER: 1870 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-10°C+45°C): 1005 W

ADPV/40C