

FERMENTATION CONTRÔLÉE

ARMOIRES DE LEVAGE

Modèle: ALEV/20


Code: 45020400

PLANET

ARMOIRE LEVAGE 20 PLATEAUX 600X400 AVEC CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 90%UR MAX - Armoire pour levage avec contrôle de la température, des temps de levage et de l'humidité relative avec une sécurité et une précision maximales. Le programme prédéfini comprends: température +40°C, humidité 90%UR.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+40°C
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	max 90%
Puissance maximale absorbée	W	2100***
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	125
Poids brut	kg	135

***Chauffage

DÉTAILS:



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Supports avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Supports avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Porte en verre trempé avec éclairage led (supplément)

45020525



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)

45000563



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

POTENZA MAX ASSORBITA : 2100 W
 (R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 2 mt (* spina SHUKO)

(A) ALIM. IDRICA : 2,5+5 Atm 250+500 KPa
 TEMPERATURA +40 °C , DUREZZA 1+8 °F
 RACCORDO 3/4" FEMMINA 2 mt FUORI MACCHINA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE		NOTE	
ALEV - 20N		ALEV - 20N		705 0355 00			
DATA	26.10.2023	SCALA	1:20	DIS.	A. PAVAN	NOME FILE	\\MacchiPavani\GEMM\705035500.dwg
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -							

ALEV/20