

## GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

**REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX**

**Modèle: BCB/05R**


**Code: 45100018**

*NEW RUNNER*

REFROIDISSEUR RAPIDE 5 PLATEAUX GN 1/1 POUR FOUR "MINI"- Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.

- construction en acier inox
- pour placement sous mini-four
- n. 5 plateaux GN 1/1
- compartiment technique placé dessous
- refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- contrôle digital tactile 2,8"
- cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- sonde al coeur inclus
- dégivrage automatique avec arrêt
- évaporation automatique de l'eau de condensation
- prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- structure pour plateaux, pas 67 mm
- plateaux/grilles non inclus





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité brute	l	74
Capacité plateaux/étagères	nr	5 GN 1/1
Épaisseur d'isolation	mm	60
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	52 x 85 x 88
		80
Pas glissières	mm	67
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif (+90/+3°C) / négatif (+90/-18°C)	kg	+90/+3°C: 18kg +90/-18°C: 11kg
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	711**
Puissance de refroidissement	W	791***
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage	cm	59 x 92 x 112
Volume brut	mc	0,6
Poids net	kh	80
Poids brut	kg	90


\*Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## DÉTAILS



GAZ R290



Cycle de refroidissement



Sonde à cœur en standard



Détails de la ventilation interne



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique



Special preset cycles







Détail de porte



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES

---

	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100	45000540
	Système de surveillance Wi-Fi (supplément)	45000563
	Fréquence 60Hz	40200560

