

Modèle: BCB/15

GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX

NEW RUNNER

REFROIDISSEUR RAPIDE 15 PLATEAUX GN 1/1 / 600X400

- Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C
- Construction: construction en ecier inox
- sonde al coeur inclus
- Capacité interne: no. 15 plateaux GN 1/1 ou grilles/plateaux 600x400 (non grilles GN 1/1)
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Code: 45100024





Données techniques

Portes	nr	1	
Capacité (brute)	- 1	321	
Capacité plateaux/étagères	nr	15 GN 1/1 o 15 EN (600x400)	
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 82 x 200	
Épaisseur d'isolation	mm	60	
Pas glissières	mm	67	
Capacité des bacs à glace	nr	21 (5 I - 360x160x120h mm)	
Serrure		NON	
Éclairage		NON	
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70	
Rendement positi / negatii	Ng	+90/-18°C = Kg 60	
Groupe frogorifique		groupe logé	
Gaz		R290	
Contrôle de la ventilation		NON	
Contrôle de l'humidité		NON	
Puissance maximale absorbée	W	2906*	
Puissance de refroidissement	W	3172**	
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz	
Classe climatique		5	
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 91 x 220	
Volume brut	mc	1,74	
Poids net	kh	187	
Poids brut	kg	212	

^{*}Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C Avec témperature ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

DÉTAILS:



GAZ R290



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique





Special preset cycles



Sonde à cœur en standard



Détail de porte



Détails de la ventilation interne



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




ACCESSOIRES:

	Kit pâtisserie BCB(T)/15 pour plateaux 60x40 pas 16,5 mm (supplément)	45100204
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	45020503
<u>66</u>	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/10-15-24 (supplément)	45100237
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
4	Fréquence 60Hz	40200560
<u></u>	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565



SCHÉMA D'INSTALLATION:



BCB/15 NEW