

## GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX

Modèle: BCB/24

Code: 45100025


*NEW RUNNER*

REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600X800

- Cellule de refroidissement rapide pour rejoindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: en acier inox
- Sonde al coeur inclus
- Capacité interne: 12 plateaux GN 2/1 ou grilles/plateaux 600x800 mm
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Capacité plateaux/étagères	nr	12 GN 2/1 o 12 EN (600x800)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 120 x 200
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	80
Capacité des bacs à glace	nr	36 (5 l - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 132 x 220
Volume brut	mc	2,53
Poids net	kh	246
Poids brut	kg	264


\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

## DÉTAILS:



GAZ R290



Cycle de refroidissement



Sonde à cœur en standard



Détails de la ventilation interne



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique



Special preset cycles








Détail de porte



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---

	Kit pâtisserie BCB(T)/24 pour plateaux 60x80 pas 16,5 mm (supplément)	45100206
	Paire de glissières pour étagère cm 60x80	45020511
	Étagère en acier inox cm 60x80	45020515
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/10-15-24 (supplément)	45100237
	Fréquence 60Hz	40200560
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565

