

GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX

Modèle: BCT/10

Code: 45100122


NEW RUNNER

REFROIDISSEUR RAPIDE 10 PLATEAUX GN 1/1 / 600X400

- Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. La carte électronique multifonctionnelle et multilingue, grâce à l'écran tactile 7" à couleur, permet d'organiser facilement les cycles de travail, de configurer plusieurs fonctions et d'avoir un contrôle total sur le refroidissement rapide. Temperature minimale de l'air -40°C.



- Construction: construction en acier inox
- Porte USB, sonde au cœur
- Capacité interne: 10 plateaux GN 1/1 ou grilles/plateaux 600x400 (non grilles GN 1/1)
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, température minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: carte électronique à écran tactile 7"
- Cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l'eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	234
Capacité plateaux/étagères	nr	10 GN 1/1 o 10 EN (600x400)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 82 x 170
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	67
Capacité des bacs à glace	nr	15 (5 l - 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 43 +90/-18°C = Kg 33
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	1902*
Puissance de refroidissement	W	2078**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	87 x 91 x 190
Volume brut	mc	1,5

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillons selon normes EN 17032:2018

DÉTAILS:




Panneau de ventilation spécial pour un nettoyage facile



Construction en inox, avec une épaisseur d'isolation de 60 mm




Interface écran tactile 7" entièrement personnalisée GEMM



Contrôle de la ventilation à toutes les phases



Écran des cycles spéciaux



Cycle de refroidissement



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud

ACCESSOIRES:



Kit pâtisserie BCB(T)/10 pour plateaux 60x40 pas 16,5 mm (supplément) 45100202



Paire de glissières pour étagère cm 60x40 45020503



Étagère en acier inox GN 60x40 45100242



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) 45000540

o.

Kit de stérilisation à l'ozone pour BCT/05-10-15-24 (supplément) 45100228



Sonde chauffée BCT (supplément) 45100232

Sonde multipoint pour BCT (supplément) 45100233

❖

Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/05 BCB/10E (supplément) 45100235




Système de surveillance Wi-Fi (supplément) 45000563

⚡

Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



BCT/10 NEW