GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX **Modèle: BCT/24** **Code: 45100126**

NEW RUNNER

REFROIDISSEUR RAPIDE 12 PLATEAUX GN 2/1 / 600X800
Cellule de refroidissement rapide pour joindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. La carte électronique multifonctionnelle et multilingue, grâce à l'écran tactile 7" à couleur, permet d'organiser facilement les cycles de travail, de configurer plusieurs fonctions et d'avoir un contrôle total sur le refroidissement rapide. Temperature minimale de l'air -40°C.

- Construction: construction en ecier inox
- cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Capacité interne: no. 12 plateaux GN 2/1 ou grilles/plateaux 600x800
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: carte électronique à écran tactile 7"
- cycles spéciaux : cycle continu, assainissement du poisson, pré-refroidissement, séchage. Livre de recettes
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac élimination de l’eau de condensation manuel
- Équipement optionnel: structure pour plateaux, pas 80 mm
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 80 mm
- Non inclus: plateaux/grilles



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	592
Capacité plateaux/étagères	nr	12 GN 2/1 o 12 EN (60x80)
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	80 x 120 x 200
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	80
Capacité des bacs à glace	nr	36 (5 l 360x160x120h mm)
Serrure		NON
Éclairage		NON
Rendement* positif / négatif	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	2906*
Puissance de refroidissement	W	3172**
Tension d'alimentation		3x400V ~ 50Hz
Classe climatique		5

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C
Avec témperature ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

DÉTAILS:

Construction en inox, avec une épaisseur d'isolation de 60 mm

Panneau de ventilation spécial pour un nettoyage facile

Interface écran tactile 7" entièrement personnalisée GEMM



Contrôle de la ventilation à toutes les phases

Écran des cycles spéciaux



Cycle de refroidissement

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud

ACCESSOIRES:

	Kit pâtisserie BCB(T)/24 pour plateaux 60x80 pas 16,5 mm (supplément)	45100206
	Paire de glissières pour étagère cm 60x80	45020511
	Étagère en acier inox cm 60x80	45020515
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Kit de stérilisation à l'ozone pour BCT/05-10-15-24 (supplément)	45100228
	Sonde chauffée BCT (supplément)	45100232
	Sonde multipoint pour BCT (supplément)	45100233
	Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/10-15-24 (supplément)	45100237
	Systéme de surveillance Wi-Fi (supplément)	45000563
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



BCT/24 NEW