

### **BRERA**

WINE LIBRARY Modèle: WL6/222P Code: 60000330

H 2200

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: version traversante 2 portes, capacité max. de bouteilles no. 256. Technologie, design et haute performance pour valoriser n'importe quel environnement. Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, elle permet de conserver au mieux tout type de vin en réglant indépendamment la température à l'intérieur de chaque compartiment, +4/+16°C. Avec une finition couleur personnalisable, la porte tout verre brille grâce à l'éclairage interne LED blanc (ou lumière chaude sur demande)



- · Capacité interne: 256 bouteilles
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- · Machine livrée démontée
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: dimmer pour régler l'intensité lumineuse
- Non inclus: structures porte-bouteilles







# Données techniques

Portes	nr	4
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	165 x 55 x 220
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	860*
Puissance de refroidissement	W	980*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
		266 x 65 x 192
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	210 x 35 x 92
		80 x 45 x 54
		80 x 50 x 55
Volume brut	mc	4,1
Poids brut	kg	465

<sup>\*</sup>Avec témperature ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C



# DÉTAILS:



Détail de la poignée de porte en acier inoxydable



Finition couleur personnalisée (sur demande)



Paire de côtés en verre (sur demande)



SC5/03 Berceau horizontaux en plexiglas



SI5/04 Étagère pour bouteilles inclinés en plexiglas



SR5/01 Étagère perforée en acier inoxydable, capacité : 32 bouteilles



ST5/02 Structure à tuyaux inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




### ACCESSOIRES:

	Kit de 4 étagères en acier inox (SR5/01) Capacité bouteilles: no. 128	60000500
**************************************	Kit de 3 étagères en acier inox (SR5/01) + 2 structures à tuyaux inox (ST5/02) Capacité bouteilles: no. 108	60000510
	Kit de 3 étagères en acier inox (SR5/01) + 2 étagères pour bouteilles inclinés (SI5/04) Capacité bouteilles: no. 110	60000520
	Kit de 2 étagères en acier inox (SR5/01) + 4 berceaux horizontaux en plexiglas (SC5/03) Capacité bouteilles: no. 92	60000530
	Kit de 2 étagères en acier inox (SR5/01) + 2 berceaux horizontaux en plexiglas (SC5/03) + 2 étagères pour bouteilles inclinés (SI5/04) Capacité bouteilles: no. 92	60000540
	Étagère en acier inox (capacité no. 32 bouteilles)	60000700
<u>o</u> o .	Structure à tuyaux inox (capacité no. 6 bouteilles)	60000705
	Étagère pour bouteilles inclinés (capacité no. 7 bouteilles)	60000715
	Berceau horizontaux en plexiglas (capacité no. 7 bouteilles)	60000710
	Côtés en verre pour WL6/220 (supplément) longueur totale Wine Library +8cm par rapport à la version standard	60000750
	Structure en tuyaux 25x25 en acier inox WL6 H220 (côtés vitrées), trous au pas de 170 mm Capacité max des étagères: 4 SR5/01FV ou 8 SO5/02FV ou 4 SI5/03FV	60000743
	Étagère en acier inox pour bouteilles "verticales" (capacité 28 bouteilles) pour structure pour côtés vitrées	60000770
EFF. SEFF.	Étagère en acier inox pour bouteilles "horizontales" (capacité 22 bouteilles) pour structure pour côtés vitrées	60000780
	Étagère en inox pour bouteilles "inclinées" (capacité 12 bouteilles) pour structure pour côtés vitrées	60000790
	Finition couleur WL6 1-2 portes (supplément)	60000850
	Unité de condensation à distance 1/4 HP par chaque compartiment WL (adapté pour installation > 10 m)	40200180
	Unité de condensation à distance 1/6 HP par chaque compartiment WL (adapté pour installation jasqu'a 10 m)	40200184
<b>?</b>	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
4	Fréquence 60Hz	40200560



# SCHÉMA D'INSTALLATION:



WL6/222P