

BRERA

WINE DISPLAY

Modèle: WD7/121


Code: 60001045

H 2100

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: capacité max. 224 bouteilles. Compacte et élégante, réalisée en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane haute densité, avec fonctionnement en modalité ventilé ou statique, elle peut conserver différents types de vins à la bonne température de service, mettant en valeur chaque bouteille grâce à la porte entièrement vitrée équipée avec dispositif anti-buée et éclairage LED blanc (ou chaud sur demande).

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: 224 bouteilles
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée ou statique
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Capacité maximale des étagères: no. 4 étagères en acier inox (WR7/01)
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Non inclus: structures porte-bouteilles






Données techniques


Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	505*
Puissance de refroidissement	W	305*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	164
Poids brut	kg	184

*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:



Étagère en acier inoxydable (n°32 bouteilles pour WD5, n°48 pour WD7)



Structure en tubes inox horizontaux (n°24 bouteilles pour WD5)



Détail de la poignée



Finition couleur (sur demande)



Thermostat tactile numérique




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:




Structure porte-bouteille fixe en acier inox pour WD7/121 en tube carré satiné
(capacité : 120 bouteilles)

60001145



Plan finition supérieur en acier inox 81x70x2h cm

60001155



Étagère en acier inox pour DA-SF7/

60002105



Finition couleur WD DA SF (supplément)

60002200



Dimmer réglage illumination led pour Wine Display

60002190

Kit roulettes rétractables

60002180



Unité de condensation 1/4 HP (distance ≤ 10 m)

40200180



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
 GAS REFRIGERANTE WD - 7 : R 134 a
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7 : 535 W
 GAS REFRIGERANTE WD - 7 : R 290 a
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7 : 505 W
 GAS REFRIGERANTE DA - 7 : R 134 a
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7 : 930 W
 GAS REFRIGERANTE DA - 7 : R 290 a
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7 : 715 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	NOTE
	WD & DA-7 / 121			
DATA	24.01.2023	SCALA	1:20	NOME FILE
		DIS.	A. PAVAN	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

WD7/121