

## BRERA

DRY AGING

Modèle: DA5/113

Code: 6002030

H 1350

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE ET POUR LA MATURATION DES VIANDES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Adapté pour conserver tout type de viande, elle est fabriquée en acier inoxydable, avec contrôle d'humidité 50-85%HR, température 0/6°C et éclairage intérieure LED rose, spécialement conçu pour mettre en valeur le persillage et rendre les morceaux invitant à l'achat ou à la consommation. .

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: 45 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Lumière LED "viande"
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya
- Non inclus: configuration interne






## Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	0/+6°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	65-90%
Puissance maximale absorbée	W	520*
Puissance de refroidissement	W	185*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	59 x 92 x 155
Volume brut	mc	0,84
Poids net	kh	83
Poids brut	kg	103

\*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

## DÉTAILS:



Sonde à cœur et tringles de suspension en acier inoxydable



Étagère perforée en acier inoxydable



Ensemble de 3 plaques de sel rose de l'Himalaya



Écran tactile numérique avec contrôle de l'humidité



Finition couleur (sur demande)



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:









	Étagère en acier inox pour DA-SF5/	60002100
	Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF5/	60002110
	Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm	60001150
	Crochet en acier inox pour viande/charcuterie	60002120
	Kit de no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya 20x10 cm	60002130
	Sonde aiguille pour "Dry Aging"	60002140
o.	Kit de stérilisation à l'ozone "Dry Aging"	60002170
	Kit roulettes rétractables	60002180
	Dimmer réglage illumination led pour Wine Display	60002190
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Unité de condensation 1/4 HP (distance ≤ 10 m)	40200180
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE / COOLING GAS: R 290**  
**ALIM. ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230 V ~ - 50Hz**  
**Lunghezza cavo / Wire length 2,5 mt (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug)**  
**POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (0/+6°C):185 W**  
**POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER : 520 W**

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE	
DA5 / 113		DA5 / 113	
DATA	09/03/2026	SCALA	1:14
DIS.		ENRICO C.	
CODICE		705 0497 00	
NOME FILE		-	
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

DA5/113