

BRERA

DRY AGING

Modèle: DA7/121


Code: 6002045

H 2100

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE ET POUR LA MATURATION DES VIANDES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Adapté pour conserver tout type de viande, elle est fabriquée en acier inoxydable, avec contrôle d'humidité 50-85%HR, température 0/6°C et éclairage intérieure LED rose, spécialement conçu pour mettre en valeur le persillage et rendre les morceaux invitant à l'achat ou à la consommation. .



- Construction: en acier inox
- Capacité interne: 120 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Lumière LED "viande"
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: no. 6 plaques de sel rose de l'Himalaya
- Non inclus: configuration interne




Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	0/+6°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	65-90%
Puissance maximale absorbée	W	715*
Puissance de refroidissement	W	305*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	173
Poids brut	kg	193

*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:



Sonde à cœur et tringles de suspension en acier inoxydable



Étagère perforée en acier inoxydable



Ensemble de 3 plaques de sel rose de l'Himalaya



Finition couleur (sur demande)



Écran tactile numérique avec contrôle de l'humidité




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère en acier inox pour DA-SF7/

60002105



Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF7/

60002115



Plan finition supérieur en acier inox 81x70x2h cm

60001155

Crochet en acier inox pour viande/charcuterie

60002120

Kit de no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya 20x10 cm

60002130

Sonde aiguille pour "Dry Aging"

60002140

o.

Kit de stérilisation à l'ozone "Dry Aging"

60002170

Kit roulettes rétractables

60002180



Dimmer réglage illumination led pour Wine Display

60002190



Finition couleur WD DA SF (supplément)

60002200



Unité de condensation 1/4 HP (distance ≤ 10 m)

40200180



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
 GAS REFRIGERANTE WD - 7: R 134 a
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7: 535 W
 GAS REFRIGERANTE WD - 7: R 290 a
 POTENZA MAX ASSORBITA WD - 7: 505 W
 GAS REFRIGERANTE DA - 7: R 134 a
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7: 930 W
 GAS REFRIGERANTE DA - 7: R 290 a
 POTENZA MAX ASSORBITA DA - 7: 715 W

	DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE 705 0XXX 00	NOTE
	WD & DA-7 / 121	DIS.	A. PAVAN		
DATA	24.01.2023	SCALA	1:20	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

DA7/121