

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: TNG6D/200A Codice: 40201260


TAVOLI PROF. 600-700

*NEW ATLAS*

TAVOLO REFRIGERATO PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere a 2 cassetti
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI

|                            |                                  |                            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Altezza corpo              | mm                               | 665                        |
| Porte                      | nr                               | 4                          |
| Capacità (lorda)           | l                                | 466                        |
| Misure esterne (WxDxH)     | cm                               | 200 x 60 x 95              |
| Spessore isolamento        | mm                               | 50                         |
| Passo teglie               | mm                               | 75                         |
| Posizioni su cremagliera   | nr                               | 7                          |
| Spessore piano inox        | mm                               | 10/10 H 40                 |
| Tipologia piano            | AISI 304 con alzatina posteriore |                            |
| Evaporatori                | nr                               | 2                          |
| Serratura di serie         |                                  | NO                         |
| Luce di serie              |                                  | NO                         |
| Temperatura                | °C                               | -2/+8°C                    |
| Motore                     |                                  | unità condensatrice remota |
| Controllo ventilazione     |                                  | NO                         |
| Controllo umidità          |                                  | NO                         |
| Potenza max assorbita      | W                                | 445*                       |
| Potenza refrigerante       | W                                | 605*                       |
| Tensione alimentazione     |                                  | 1x230V ~ 50Hz              |
| Classe climatica           |                                  | 5                          |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm                               | 230 x 76 x 112             |
| Volume lordo               | mc                               | 1,96                       |
| Peso netto                 | kg                               | 117                        |
| Peso lordo                 | kg                               | 132                        |

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DETTAGLI



Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



CR6/2 Cassettera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40201300

Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 4 porte (distanza ≤ 10 metri)

40200182

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante

40200185

Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Kit n. 6 ruote Ø 125

40200532



Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)

40202700



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione

40203020



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560

