RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI **Modello: TG6D/220A** **Codice: 40201462**


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	293
Capacità (lorda)	l	466
Misure esterne (WxDxH)	cm	222 x 60 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	900
Indice efficienza energetica		35,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	155
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 7 posizioni
(passo mm 75)



Particolare interno cella



Evaporatori verniciati anticorrosione in cataforesi



Finitura schiena inox



Termostato digital touch



Piedi inox regolabili in altezza



Dettaglio cassettiera




Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

ACCESSORI

	CR6/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40201300
	Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)	40200502
	Coppia guide tavolo profondità 600	40200504
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)	40202700
	Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione	40203020
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



TG6D/220A

ECOLABEL


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
TG6D/220 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
899
kWh/annum
1L
293 L
- L
5
40°C-40%
2015/1094-IV