

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello:
TNGB6D/100S

Codice: 40201550


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO FREEZER PREDISPOSTO PER MOTORE
REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere a 2 cassetti
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	147
Capacità (lorda)	l	220
Misure esterne (WxDxH)	cm	107 x 59 x 81
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	325*
Potenza refrigerante	W	487*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso netto	kg	34
Peso lordo	kg	49

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI




Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassetteria



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CR6/2BT Cassetteria freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40201600



Unità condensatrice HP 5/8 per tavolo BT 1 e 2 porte

40200600

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante

40200185

Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600)

40200502



Coppia guide tavolo profondità 600

40200504



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione

40203010



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565





Frequenza 60Hz


40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

	GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG6D-TNGB6D 100 2 P	CODICE 705 0172 00	
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS. DIS.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

GAS REFRIGERANTE TNG6D R134a
GAS REFRIGERANTE TNGB6D R452A
POTENZA MAX ASSORBITA TNG6D :220 W
POTENZA MAX ASSORBITA TNGB6D :340 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
A ASPIRAZIONE Ø10
M MANDATA Ø6



**PART.
INGOMBRO PORTE**

NOTE

REV.01 24/03/2025

TNGB6D/100S