

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TNGB7D/200 Codice: 4020585


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO FREEZER GN 1/1 PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità (lorda)	l	563
Misure esterne (WxDxH)	cm	200 x 70 x 85
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Volume lordo	mc	1,98
Peso lordo	kg	162

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CR7/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40202600

Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte

40200606

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante

40200185

Griglia GN 1/1

40200500

Griglia inox GN 1/1

45100240



Coppia guide per griglia GN 1/1

40200506



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1

40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione

40203020



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565




Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 200 4 P	CODICE 705 0165 00	
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a
 GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A
 POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :440 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D :720 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
 [A] ASPIRAZIONE Ø10
 [M] MANDATA Ø 6



PART.
INGOMBRO PORTE

TNGB7D/200