

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: THD/090A Codice: 40330017

TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS


TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

Scarica ora la scheda tecnica:

<https://gemm.datipro.it/pdf-datasheet/it/40330017>

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassetriere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta




DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	107
Capacità (lorda)	l	161
Misure esterne (WxDxH)	cm	90 x 70 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,46
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	533
Indice efficienza energetica		25,8
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	90

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI




Dettaglio cassetiera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40331200
	CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione)	40331205
	CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione)	40331210
	PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)	40331250
	SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)	40331255
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione	40203005
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



THD/090A

ECOLABEL

