

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: THND/060S Codice: 40331005


TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO -
Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile
anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	107
Capacità (lorda)	l	161
Misure esterne (WxDxH)	cm	68 x 69 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	220*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	48

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (maggiorazione)

40331200



CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (maggiorazione)

40331205



CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/3+2/3 (maggiorazione)

40331210



PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)

40331250



SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)

40331255



Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2 porte (distanza ≤ 10 metri)

40200180

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante

40200185



Coppia guide per griglia GN 1/1

40200506

Griglia GN 1/1

40200500

Griglia inox GN 1/1

45100240



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1

40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione

40203005



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSIONS

NOTE
REV.01 24/03/2025

CODICE
705 0289 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
THND-THNBD 060 1 P**

DATA
25/03/2021

SCALA
1:20

DIS.

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE THND R134a / R134a THND REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / R452A THNBD REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER :325 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 Lunghezza cavo 2mt / 2mt Wire length

☐ A ASPIRAZIONE /
SUCTION Ø10
☐ M MANDATA /
DISCHARGE Ø 6

THND/060S