

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello:
THNBD/060A

Codice: 40341015


TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS

TAVOLO FREEZER GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO
A DX PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo
freezer gastronomia con profondità 700, disponibile anche
con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	161
Misure esterne (WxDxH)	cm	68 x 70 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano	AISI 304 con alzatina posteriore	
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	325*
Potenza refrigerante	W	487*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	98

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	CRH/2BT Cassettera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40341200
	Unità condensatrice HP 5/8 per tavolo BT 1 e 2 porte	40200600
	Bacinella raccoglicondensa autoevaporante	40200185
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Luce led per 1 porta (tavolo), maggiorazione	40203005
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSIONS

NOTE	
REV.01 24/03/2025	
CODICE	705 0289 00
NOME FILE	-

GAS REFRIGERANTE THND R134a / R134a THND REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / R452A THNBD REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER :325 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 Lunghezza cavo 2mt / 2mt Wire length

☐ A ASPIRAZIONE /
 SUCTION Ø10
☐ M MANDATA /
 DISCHARGE Ø 6

DESCRIZIONE	
SCHEMA INSTALLAZIONE THND-THNBD 060 1 P	
DATA	DIS.
25/03/2021	1:20
SCALA	-

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

THNBD/060A