

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

Modello: TAP/16A

Codice: 42030012


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria
adatto all'inserimento di teglie 600x400

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	270
Capacità (lorda)	l	390
Capacità teglie/cassette	nr	14 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	155 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	260*
Potenza refrigerante	W	410*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	695
Indice efficienza energetica		28,1
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,8
Peso netto	kg	139
Peso lordo	kg	154

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Finitura colore (RAL) su richiesta



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	CRP/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (maggiorazione)	42030009
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Coppia guide per griglia cm 60x40	20808031
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
	Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione	40203010
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR DIMENSIONS

NOTE

705 0319 00

CODICE

NOME FILE

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER : 260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER : 490 W

⚡ ALIMENTAZIONE / 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2 mt Wire length

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 2 P**

DATA **11/03/2025** SCALA **1:20** DIS.

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

TAP/16A

ECOLABEL

