

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TAPN/07

Codice: 42030091


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER
MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto
all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	135
Capacità (lorda)	l	195
Capacità teglie/cassette	nr	7 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	75 x 80 x 90
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R134a
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	220*
Potenza refrigerante	W	405*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,79
Peso netto	kg	110
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond +45°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE/
DOOR DIMENSION

NOTE

CODICE **705 0322 00**

NOME FILE

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE
TAPN e TAPNBT - 1 P**

DATA **11/03/2025** SCALA **1:20** DIS.

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R144a REFRIGERANT GAS

GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :220 W

POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:275 W

ALIMENTAZIONE / 230 V~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -

ELECTRICITY SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

[A] ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10

[M] MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPN/07