

## PASTICCERIA

### BASI E TAVOLI

Modello: TAPBT/16

Codice: 42040011


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	270
Capacità (lorda)	l	390
Capacità teglie/cassette	nr	14 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	155 x 80 x 90
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	490*
Potenza refrigerante	W	485**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	7,9
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2888
Indice efficienza energetica		73
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,8
Peso netto	kg	139
Peso lordo	kg	154

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 490 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

<b>GEMM®</b>	DESCRIZIONE <b>SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 2 P</b>	CODICE <b>705 0319 00</b>	NOTE
	DATA 11/03/2025	SCALA 1:20	NOME FILE
DIS.			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

TAPBT/16

ECOLABEL

