

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

Modello: TAPBT/21S Codice: 42040020


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Dotazione: 7 coppie guide per porta





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	3
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	605
Capacità teglie/cassette	nr	21 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	209 x 77 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	930*
Potenza refrigerante	W	930**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3171
Indice efficienza energetica		66,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Volume lordo	mc	2,38
Peso netto	kg	141
Peso lordo	kg	156

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DETTAGLI



Piani di lavoro in acciaio inox h 40 mm rinforzati e realizzati con lamiera spessore 15/10



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporazione automatica dell'acqua di condensa



teglie 40x60 cm



corpo h710 mm



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Finitura colore (RAL) su richiesta



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Coppia guide per griglia cm 60x40

20808031



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 6 ruote Ø 125

40200532



Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione

40203015



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INGOMBRO PORTE

PART. I.

800
785
15
10
1000
860
42
70
130
60
570
710
770

2100
100
40
5
710
150
70
200
420
1185
2090
1670
785
70
5

2090
710
555
1265

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 930 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 m

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 3 P	
DATA	11/03/2025	SCALA	1:20
DIS.		DIS.	
CODICE		705 0320 00	
NOME FILE		-	

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

TAPBT/21S

ECOLABEL

