

PASTICCERIA

BASI E TAVOLI

TAVOLI 600x400

LABOR


Modello:
TAPNBT/07A

Codice: 42040092

TAVOLO FREEZER EN PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

| | | |
|----------------------------|----|----------------------------------|
| Altezza corpo | mm | 710 |
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 135 |
| Capacità (lorda) | l | 195 |
| Capacità teglie/cassette | nr | 7 600x400 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 75 x 80 x 100 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 15/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 con alzatina posteriore |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | unità condensatrice remota |
| Gas | | R452A |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 275* |
| Potenza refrigerante | W | 485** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 136 x 96 x 110 |
| Volume lordo | mc | 1,44 |
| Peso netto | kg | 51 |
| Peso lordo | kg | 66 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE/
DOOR DIMENSION

NOTE

705 0322 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE
TAPN e TAPNBT - 1 P

DIS.

SCALA

1:20

DATA

11/03/2025

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R144a REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:275 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRICITY SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

Ⓐ ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
 Ⓜ MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPNBT/07A