

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello:
TAPNBT/13A

Codice: 42040102


TAVOLI 600x400

LABOR

TAVOLO FREEZER EN PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	390
Capacità teglie/cassette	nr	14 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	125 x 80 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R452A
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	400*
Potenza refrigerante	W	485**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	110 x 96 x 162
Volume lordo	mc	1,79
Peso netto	kg	162
Peso lordo	kg	170

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSION

NOTE

CODICE 705 0323 00

NOME FILE

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE
TAPN e TAPNBT - 2 P

DATA 11/03/2025 **SCALA** 1:20 **DIS.**

GEMM

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R134a REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:400 W

ALIMENTAZIONE / ELECTRIC SUPPLY: 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPNBT/13A