

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: EFNV/01

Codice: 45001885


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 - PORTA VETRO - Armadio verticale refrigerato gastronomia porta a vetro per griglie GN 2/1. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	404
Capacità (lorda)	l	585
Misure esterne (WxDxH)	cm	72 x 80 x 209
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	65
Posizioni su cremagliera	nr	19
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		SI
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/3
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,08
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	760
Indice efficienza energetica		59,74
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 224
Volume lordo	mc	1,5
Peso netto	kg	111
Peso lordo	kg	121

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Serratura a chiave



Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Coppia guide per griglia GN 2/1

45001550



Pedale apertura porta singola

45000530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)

45000543



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

NOTE
REV.01 18/03/2025

705 0299 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE**

EFNV / 01 NEWR290

DATA 30/09/2024

SCALA 1:20

DIS.

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug)

Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 180 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

EFNV/01

ECOLABEL

