

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: EFB/01

Codice: 45001910


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -
Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",
visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto
(valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| Porte | nr | 1 |
| Capacità (netta) | l | 404 |
| Capacità (lorda) | l | 585 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 72 x 81 x 209 |
| Spessore isolamento | mm | 60 |
| Passo teglie | mm | 65 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 19 |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -18/-21°C |
| Motore | | a bordo |
| Potenza compressore | Hp | 1/2 |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 605* |
| Potenza refrigerante | W | 655** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | D |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 5,49 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 2004 |
| Indice efficienza energetica | | 57,88 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 87 x 77 x 224 |
| Volume lordo | mc | 1,5 |
| Peso netto | kg | 112 |
| Peso lordo | kg | 122 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DETTAGLI



Serratura a chiave



Termostato digital touch



Capacità interna GN 2/1



Passo 65mm, 19 posizioni



Refrigerazione ventilata.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Coppia guide per griglia GN 2/1

45001550



Pedale apertura porta singola

45000530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Struttura portateglie per 19 teglie cm 60x40 (passo mm 65) per porta (maggiorazione)

45000543



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

NOTE
REV.01 18/03/2025

705 0380 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE
EFN-EFB / 01 NEW R290

DATA
30/09/2024

SCALA
1:20

DIS.

DISegnO E DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRIC SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO/
SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 180 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 605 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

EFB/01

ECOLABEL

