

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFN/71

Codice: 45002085


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA POSITIVO GN 2/1 CON 2 1/2 PORTE - Armadio verticale refrigerato gastronomia per griglie GN 2/1, completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 4 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	2 1/2
Capacità (netta)	l	433
Capacità (lorda)	l	556
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/3
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,39
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	507
Indice efficienza energetica		38,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Volume lordo	mc	1,66
Peso netto	kg	134
Peso lordo	kg	144

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta singola

45000530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW: Total height 2092, main body height 1942, top panel height 150, width 695. Base feet are 92,5 wide and 510 apart.

SIDE VIEW: Total height 1442, top panel height 80, main body height 1442, bottom panel height 80, width 887. Base feet are 65,5 wide and 801 apart.

TOP VIEW: Total width 1517, main body width 887, top panel width 80, bottom panel width 80, depth 721. Base feet are 86 wide and 630 apart.

NOTE
REV.01 18/03/2025

CODICE
705 0259 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE

DATA
30/09/2024

SCALA
1:20

DIS.
XFN-XFB 71 NEW R290

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

XFN/71

ECOLABEL

