

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFB/70

Codice: 45002125

ARMADI GASTRONOMIA


SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -

Armadio verticale freezer gastronomia per griglie GN 2/1, completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 3 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	433
Capacità (lorda)	l	556
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	590*
Potenza refrigerante	W	615**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		C
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	4,91
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	1791
Indice efficienza energetica		49,7
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Volume lordo	mc	1,66
Peso netto	kg	117
Peso lordo	kg	132

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta singola

45000530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ
 (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

NOTE
REV.01 18/03/2025

705 0381 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
XFN-XFB 70 NEW R290**

DATA
30/09/2024

SCALA
1:20

DIS.

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

XFB/70

ECOLABEL

