

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFBV/140

Codice: 45002150


ARMADI GASTRONOMIA

SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA NEGATIVO GN 2/1 -
PORTE VETRO - Armadio verticale freezer gastronomia
porte a vetro per griglie GN 2/1, completo di luce led.
Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per
installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8",
visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto
(valvola gas R452A)
- Dotazione: 6 griglie GN 2/1





DATI TECNICI

Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	866
Capacità (lorda)	l	1279
Misure esterne (WxDxH)	cm	139 x 87 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-18/-21°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	980*
Potenza refrigerante	W	955**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		F
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	13,82
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	5043
Indice efficienza energetica		87,9
Classe climatica		4
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	148 x 96 x 224
Volume lordo	mc	3,18
Peso netto	kg	205
Peso lordo	kg	215

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Pedale apertura porta doppia

45000532



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705 0258 00		REV.01 18/03/2025	
XFNV-XFBV 140 NEW R290		NOME FILE			
DATA	SCALA	DIS.			
30/09/2024	1:20				
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt/ 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 280 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 980 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 560 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 955W

XFBV/140

ECOLABEL

