

RISTORAZIONE

ARMADI

Modello: XFI/70

Codice: 45002180

ARMADI GASTRONOMIA


SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA SERVIZIO ITTICO -

Armadio verticale refrigerato per pesce adatto all'inserimento di 12 bacinelle inox GN 1/1 h 150 (fondo bacinelle in polipropilene), completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto



- Costruzione: acciaio inox
- Interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 12 bacinelle inox GN 1/1 150 h, fondo polipropilene



DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	433
Capacità (lorda)	l	556
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-4/+4°C
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	1/3
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,25
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	458
Indice efficienza energetica		34,7
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	77 x 96 x 224
Volume lordo	mc	1,66
Peso netto	kg	142
Peso lordo	kg	152

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch








Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

	Pedale apertura porta singola	45000530
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO) Lunghezza cavo 3mt
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 185 W
POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C/+45°C): 425 W

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE XFI 70 NEW R290	CODICE 705 0427 00	NOTE REV.01 18/03/2025
	DATA 20/03/2025 SCALA 1:20 DIS.	NOME FILE - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

XFI/70

ECOLABEL

