

RISTORAZIONE

ARMADI Modello: XFI/70 Codice: 45002180

ARMADI GASTRONOMIA
SPACE PLUS

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA SERVIZIO ITTICO -Armadio verticale refrigerato per pesce adatto all'inserimento di 12 bacinelle GN 1/1 h 150, completo di serratura a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- · Costruzione: acciaio inox
- interno stampato
- · Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- · Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 12 bacinelle GN 1/1 150 h







DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	1	433
Capacità (lorda)	1	556
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Posizioni su cremagliera	nr	24
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-4/+4°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Нр	1/3
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	185*
Potenza refrigerante	W	425*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		В
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,25
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	458
Indice efficienza energetica		34,7
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	77 x 88 x 223
Volume lordo	mc	1,51
Peso lordo	kg	140

^{*}Evap. -10°C, Cond +45°C



DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)




Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI

2	Pedale apertura porta singola	45000530
00 00	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
4	Frequenza 60Hz	40200560
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	



SCHEMA DI INSTALLAZIONE



XFI/70



ECOLABEL

