

## RISTORAZIONE

### ARMADI

Modello: XFC/75

Codice: 45002195


ARMADI GASTRONOMIA

*SPACE PLUS*

ARMADIO FRIGO GASTRONOMIA COMBINATO TN/BT GN 2/1 , 2 1/2 PORTE - Armadio verticale gastronomia combinato positivo/negativo per griglie GN 2/1, completo di serrature a chiave e luce led. Disponibile anche nella versione con impianto a valvola per installazione motore remoto

- Costruzione: acciaio inox
- interno stampato
- Capacità interna: griglie GN 2/1
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 4 griglie GN 2/1





## DATI TECNICI


Porte	nr	2 1/2
Capacità (lorda)	l	501
Misure esterne (WxDxH)	cm	70 x 93 x 209
Spessore isolamento	mm	80
Passo teglie	mm	55
Serratura di serie		SI
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	-2/+8°C -18/-21°C
Motore		motore incorporato
Potenza compressore	Hp	1/7 - 1/2
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	310* 590*
Potenza refrigerante	W	360** 485***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Volume lordo	mc	2,22
Peso netto	kg	148
Peso lordo	kg	173

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C


## DETTAGLI



Dettaglio degli interni stampati in acciaio inox



Refrigerazione ventilata.



Serratura a chiave e illuminazione interna



Termostato digital touch



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---



Griglia GN 2/1

45000500



Griglia inox GN 2/1

45000515



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560




Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN  
(detrazione)



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT  
(detrazione)

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



XFC/75