

PASTICCERIA|PIZZERIA

ARMADI

Modello: ARP/20B

Codice: 45010505

ARMADI PASTICCERIA

DELICE


ARMADIO FRIGO PASTICCERIA NEGATIVO 20 TEGLIE -

Armadio freezer pasticceria per 20 teglie 600x400.

Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	500
Capacità teglie/cassette	nr	20
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-22/-10°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	795*
Potenza refrigerante	W	650**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	5,52
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	2016
Indice efficienza energetica		67,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,51
Peso lordo	kg	148

*Evap. -10°C, cond. +45°C/**Evap. -23,3, Cond. +54,4°C

DETTAGLI



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x40

45020503



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Luce led per armadio

45020530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Front view dimensions: Total width 790, top panel width 610, side panel width 72, total height 2140, main body height 1990, bottom panel height 150, base feet width 120 (left), 550 (center), 120 (right).

Side view dimensions: Total width 682, main body width 610, side panel width 72, base feet width 86 (left), 455 (center), 143 (right).

Top view dimensions: Main body width 550, side panel width 143, total depth 1396.

NOTE
REV.1 03/04/2025

CODICE
705 0326 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE
ARM. ARP/20 - ARP/20B

DATA 10/05/2022 **SCALA** 1:20 **DIS.** A PAVAN

GAS REFRIGERANTE R290
R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt Wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 500 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA/ MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 795 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10/°C+45°C): 605 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3/°C+54,4°C): 650 W

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ARP/20B

ECOLABEL

