

PASTICCERIA|PIZZERIA

ARMADI

Modello: ARP/40

Codice: 45010510


ARMADI PASTICCERIA

DELICE

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 40 TEGLIE -
Armadio refrigerato pasticceria per 40 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Funzione "overcooling" e "energy saving"
- Capacità interna: 40 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata "gentile" indiretta/soft
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: automatica
- 74 posizioni per ripiani
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Capacità teglie/cassette	nr	40
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	715*
Potenza refrigerante	W	1005*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,55
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	932
Indice efficienza energetica		57,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Volume lordo	mc	2,24
Peso netto	kg	178
Peso lordo	kg	188

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Sonda interno cella per il controllo costante della temperatura



Evaporatori con trattamento in cataforesi e ventilatori elettronici



Monitoraggio costante della temperatura con scheda di controllo digitale



Su richiesta personalizzazione finitura colore



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x80

45020511

Griglia rilsan cm 60x80

45020512

Griglia inox cm 60x80

45020515



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Teglia inox cm 60x80x2h

45020520



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Luce led per armadio

45020530



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)

45000565



Frequenza 60Hz

40200560



Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione) DELICE

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SHUKO plug)
Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRICAL POWER (TN) : 715 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRICAL POWER (BT) : 1200 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 1005 W
REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 920 W

NOTE
REV.1 03/04/2025

705 0327 00

CODICE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
ARM. ARP/40 - ARP/40B**

DATA: **10/05/2022** SCALA: 1:20 DIS. A.PAVAN

NOME FILE

- A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ARP/40

ECOLABEL

