

FERMALIEVITAZIONE

ARMADI

Modello: ALEV/20

Codice: 45020400


ARMADI LIEVITAZIONE

PLANET

ARMADIO DI LIEVITAZIONE 20 TEGLIE 600x400 CON CONTROLLO UMIDITA' 90%UR - Armadio di lievitazione con controllo della temperatura, dei tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione. Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, max 90% umidità

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: 20 teglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: superiore
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	304
Capacità (lorda)	l	500
Capacità teglie/cassette	nr	20 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Spessore isolamento	mm	75
Passo teglie	mm	16,5
Posizioni su cremagliera	nr	74
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	+40°C
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Umidità relativa	ur%	max 90%
Potenza max assorbita	W	2100***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume lordo	mc	1,51
Peso netto	kg	125
Peso lordo	kg	135

***In riscaldamento

DETTAGLI



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Controllo dell'umidità con sonda elettronica



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 74 posizioni (passo mm 16,5)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



Coppia guide per griglia cm 60x40

45020503



Griglia rilsan cm 60x40

45020550



Griglia inox cm 60x40

45100242



Teglia inox cm 40x60x2h

42000560

Teglia inox cm 40x60x3h

42000562



Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)

45020525



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)

45000563



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

POTENZA MAX ASSORBITA : 2100 W
(R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 2 mt (* spina SHUKO)
(A) ALIM. IDRICA : 2,5+5 Atm 250+500 KPa
TEMPERATURA +40 °C , DUREZZA 1+8 °F
RACCORDO 3/4" FEMMINA 2 mt FUORI MACCHINA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE		NOTE	
ALEV - 20N		ALEV - 20N		705 0355 00			
DATA	26.10.2023	SCALA	1:20	DIS.	A. PAVAN	NOME FILE	\\MacchiPavani\GEMM\705035500.dwg
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -							

ALEV/20