

## GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE

### ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Modello: BCB/05R

Codice: 45100018

ABBATTITORI PER TEGLIE

*NEW RUNNER*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 5 TEGLIE GN 1/1 PER FORNO "MINI" - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C.

- Costruzione: acciaio inox
- adatto per posizionamento sotto forno-mini
- sonda al cuore di serie
- Capacità interna: no. 5 teglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: posto sotto
- Tipo refrigerazione: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- Controllo elettronico: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Cicli speciali: indurimento gelato, sanificazione pesce, preraffreddamento, scongelamento. Ricettario
- Sistema sbrinamento: a sosta
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A), sistema di supervisione GEMM-Cloud
- Dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- Esclusioni: teglie/griglie





## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	74
Capacità teglie/cassette	nr	5 GN 1/1
Misure esterne (WxDxH)	cm	52 x 85 x 88
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	67
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = Kg 18 +90/-18°C = Kg 11
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	711*
Potenza refrigerante	W	791**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	59 x 92 x 112
Volume lordo	mc	0,6
Peso netto	kg	80
Peso lordo	kg	90


Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## DETTAGLI



GAS R290



Ciclo abbattimento



Sonda al cuore di serie




Dettaglio ventilazione interna



Scheda elettronica Touch 2,8" con visualizzazione Digit



Cicli speciali preimpostati






Dettaglio porta



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---

	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

SCARICO CONDENZA  
CONDENSATE DRAIN

POTENZA MAX ASSORBITA : 711 W  
EVAP. -10°C COND. +45°C  
MAX ABSORBED POWER: 711 W  
EVAP. -10°C COND. +45°C

POTENZA REFRIGERANTE : 791 W  
ASHRAE: EVAP. -23.3°C COND. +54.4°C  
COOLING POWER: 791 W  
ASHRAE: EVAP. -23.3 °C COND. +54.4 °C

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
(\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt

ELECTRICITY SUPPLY: 230 V ~ 1 - 50Hz  
(\* SHUKO plug) - Wire length 5mt

CAPACITA' LORDA : 74 lt  
GROSS CAPACITY: 74 lt  
CAPACITA' NETTA : 59 lt  
NET CAPACITY: 59 lt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE
	BCB - 05 R / R290		
DATA	07.10.2024	SCALA	1:15
DIS.	K. AURILIO		
NOME FILE	W:\prodotto\BCE\PRODOTTO\00		
CODICE	705 0387 00		

**GEMM**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

BCB/05R NEW