

## GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE

### ABBATTITORI DI TEMPERATURA

Modello: BCB/05R

Codice: 45100018


ABBATTITORI PER TEGLIE

NEW RUNNER

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 5 TEGLIE GN 1/1 PER FORNO "MINI" - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C.

- costruzione inox
- adatto per posizionamento sotto forno-mini
- sonda al cuore di serie
- vano tecnico posto sotto
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- controllo digitale touch 2,8"
- cicli speciali: indurimento gelato, sanificazione pesce, preraffreddamento, scongelamento. Ricettario
- sbrinamento automatico a sosta
- evaporazione automatica acqua di condensa
- su richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A)
- in dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- teglie/griglie escluse





## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	74
Capacità teglie/cassette	nr	5 GN 1/1
Spessore di isolamento	mm	60
Misure esterne (WxDxH)	cm	52 x 85 x 88
Passo teglie	mm	67
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento (+90/+3°C) / surgelazione (+90/-18°C)	kg	18   11
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	711**
Potenza refrigerante	W	791***
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	59 x 92 x 112
Peso netto	kg	90
Peso lordo	kg	80


\*Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## DETTAGLI



GAS R290



Ciclo abbattimento



Sonda al cuore di serie



Dettaglio ventilazione interna



Scheda elettronica Touch 2,8" con visualizzazione Digit



Cicli speciali preimpostati



Dettaglio porta



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI

---

	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit n. 4 ruote Ø 100	45000540
	Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)	45000563
	Frequenza 60Hz	40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**NOTE**

LUCE NETTA L=350  
LUCE PORTA L=375

LOADING MAX LEVEL

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE BCB - 05 R / R290**

CODICE **705 0387 00**

DIS. **K. AURILIO**

DATA **07.10.2024**

SCALA **1:15**

NOME FILE **www.gemm.it/PRODOTTI/BCB05R**

ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz  
(\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 5 mt

POTENZA MAX ASSORBITA : 711 W  
EVAP. -10°C COND. +45°C

POTENZA REFRIGERANTE : 791 W  
ASHRAE: EVAP. -23.3°C COND. +54.4°C

SCARICO CONDENZA

CAPACITA' LORDA : 74 lt  
CAPACITA' NETTA : 59 lt

**GEMM**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

BCB/05R NEW