

## GELATERIA|PASTICCERIA|RISTORAZIONE

**ABBATTITORI DI TEMPERATURA**

**Modello: BCT/05**

**Codice: 45100120**


ABBATTITORI PER TEGLIE

*NEW RUNNER*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 5 TEGLIE GN 1/1 / 600X400 - Abbattitore di temperatura per abbattere velocemente la temperatura al cuore degli alimenti: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. La scheda elettronica multifunzione e multilingua, grazie al display grafico touch-screen a colori da 7", permette di organizzare facilmente i cicli di lavoro, di impostare molteplici funzionalità e di avere un controllo totale sull'abbattimento. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C.



- Costruzione: acciaio inox
- Sonda al cuore, porta USB
- Capacità interna: 5 teglie GN 1/1 o griglie/teglie 600x400 mm (no griglie GN 1/1)
- Posizione vano tecnico: posto sotto
- Tipo refrigerazione: abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- Controllo elettronico: scheda elettronica TOUCH screen 7"
- Cicli speciali: ciclo continuo, sanificazione pesce, preraffreddamento, asciugatura. Ricettario
- Sistema sbrinamento: automatico a gas caldo
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R452A), sistema di supervisione GEMM-Cloud
- Dotazione: struttura portateglie, passo 67 mm
- Esclusioni: teglie/griglie



## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità (lorda)	l	102
Capacità teglie/cassette	nr	5 GN 1/1 o 5 EN (600x400)
Misure esterne (WxDxH)	cm	80 x 75 x 90
Spessore isolamento	mm	60
Passo teglie	mm	67
Capacità vaschette gelato	nr	6 (5 l - 360x160x120h mm)
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = Kg 22 +90/-18°C = Kg 15
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	965*
Potenza refrigerante	W	1039**
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 84 x 107
Volume lordo	mc	0,78
Peso netto	kg	114
Peso lordo	kg	124

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## DETTAGLI



Particolare pannello areazione per una facile pulizia



Interfaccia touch screen 7" interamente customizzata GEMM.




Controllo della ventilazione in tutte le fasi



Costruzione in acciaio inox, con spessore isolamento di 60mm.



Schermata Cicli speciali



Ciclo abbattimento



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud.



Gas ecologico (R290)

## ACCESSORI

---



Kit pasticceria BCB(T)/05 teglie 60x40 passo 16,5 mm (maggiorazione)

45100200



Coppia guide per griglia cm 60x40

45020503

Griglia inox GN 1/1

45100240



Griglia inox cm 60x40

45100242



Kit n. 4 ruote Ø 100

45000540



Unità condensatrice raffreddamento ad acqua BCB(T)/05 BCB/10E (maggiorazione)

45100235



Kit sterilizzatore ad ozono per BCT/05-10-15-24 (maggiorazione)

45100228

Sonda riscaldata BTC (maggiorazione)

45100232

Sonda multipunto BCT (maggiorazione)

45100233



Sistema supervisione Wi-Fi per BCT, AFLV (maggiorazione)

45000563



Frequenza 60Hz

40200560

