

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE

Modello: DA7/121

Codice: 60002045

DRY AGING

BRERA

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA DRY AGING PER LA FROLLATURA DELLA CARNE: dalle dimensioni compatte, il design raffinato e la grande affidabilità, è perfetta per qualsiasi tipologia di locale. Adatta a conservare tutti i tipi di carne, è costruita in acciaio inox, con controllo dell'umidità 50-85%UR, temperatura 0/6°C e illuminazione interna a led di colore rosa, studiata appositamente per esaltare la marmorizzazione e rendere i tagli invitanti all'acquisto o al consumo.










- costruzione inox
- 120 kg ~
- a scomparsa, sul fondo
- refrigerazione ventilata
- controllo digitale
- luce led "carne"
- automatico a sosta
- automatica
- finitura colore su richiesta
- set of no. 6 Himalayan salted plates
- allestimento interno
- interne Einrichtung
- DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA



Dati tecnici

Porte	nr	1
Spessore di isolamento	mm	50 mm
Misure esterne	cm	81 x 70 x 210
Serratura di serie		SI
Luce di serie		Luce led interna per carne
Temperatura	°C	0/+6°C
Motore		motore incorporato
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		con sonda elettronica (50-85%)
Gas		R290
Potenza max assorbita**	W	715
Potenza refrigerante***	W	305
Voltaggio listino		Volt.: 1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo	cm	85 x 87 x 226

Accessori

	DR7/01 Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF7/	60002105
	DT7/02 Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF7/	60002115
	WPS/7 Piano inox superiore cm 81x70x2h	60001155
	Gancio inox per carni/salumi	60002120
	Set no. 3 lastre di sale rosa dell'Himalaya cm 20x10	60002130
	Sonda spillone per "Dry Aging"	60002140
o	Kit sterilizzatore ad ozono per "Dry Aging"	60002170
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF)	0
	Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL	40200180
	Sistema supervisione Wi-Fi (BRERA)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560