

BRERA

VETRINE ESPOSITIVE

Modello: SF5/121

Codice: 60002080

SALUMI E FORMAGGI

BRERA

VETRINA REFRIGERATA ESPOSITIVA SALUMI E FORMAGGI: dalle dimensioni compatte, il design raffinato e la grande affidabilità, è perfetta per qualsiasi tipologia di locale. Capace di mantenere inalterate le qualità dei prodotti stagionati è dotata di monoscocca in acciaio inox con motore a bordo a scomparsa e illuminazione interna a led, con temperatura +2/+10°C.










- costruzione inox
- 80 kg ~
- a scomparsa, sul fondo
- refrigerazione ventilata
- controllo digitale
- luce led "calda" (2700K)
- automatico a sosta
- automatica
- finitura colore su richiesta
- allestimento interno
- DOTAZIONE INTERNA ESCLUSA



Dati tecnici

Porte	nr	1
Spessore di isolamento	mm	50 mm
Misure esterne	cm	81 x 50 x 210
Serratura di serie		SI
Luce di serie		Luce interna led calda 2700K
Temperatura	°C	+2/+10°C
Motore		motore incorporato
Rumorosità unità condensatrice	dba	<43dba
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Gas		R290
Potenza max assorbita**	W	515
Potenza refrigerante***	W	305
Voltaggio listino		Volt.: 1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		4
Dimensioni imballo	cm	60 x 87 x 226

Accessori

	DR5/01 Ripiano in acciaio inox per vetrine DA-SF5/	60002100
	DT5/02 Gancera inox carni/salumi con no. 2 tubi inox e 3 ganci inox per DA-SF5/	60002110
	WPS/5 Piano inox superiore cm 81x50x2h	60001150
	Gancio inox per carni/salumi	60002120
	Kit ruote a scomparsa WD	60002180
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Finitura colore WD DA SF (maggiorazione)	60002200
	Versione predisposta con impianto a valvola (WD/DA/SF)	0
	Unità condensatrice HP 1/4 per vano WL	40200180
	Sistema supervisione Wi-Fi (BRERA)	45000565
	Frequenza 60Hz	40200560