

ARMADI REFRIGERATI
GASTRONOMIA

ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES
GASTRONOMIE

ARMARIOS
REFRIGERADOS
GASTRONOMÍA

space
space plus

GEMM



LA CONSERVAZIONE d'avanguardia



Grazie a continui investimenti GEMM è in grado di progettare e realizzare sistemi refrigerati d'avanguardia che soddisfano le richieste che il mercato globale attuale richiede, con questi presupposti nasce la nuova linea di armadi frigoriferi e conservatori per gastronomia SPACE e SPACE PLUS. Apparecchiature robuste dal design essenziale e curato, dotate di sistemi refrigeranti ad alta efficienza per una conservazione dei cibi sempre perfetta e garantita, anche in condizioni ambientali difficili. Gli impianti di nuova generazione garantiscono una riduzione nei consumi, con particolare attenzione alle emissioni nell'ambiente.

La conservation d'avant-garde

Grâce à des investissements continus, GEMM est en mesure de concevoir et de construire des systèmes frigorifiques à l'avant-garde qui répondent aux exigences du marché mondial actuel ; la nouvelle gamme d'armoires frigorifiques et de conservatoires pour la gastronomie SPACE et SPACE PLUS est conçue en tenant compte de ces présuppositions. Equipement robuste avec un design essentiel et soigné, équipé de systèmes de réfrigération à haute efficacité pour le stockage toujours parfait et garanti des aliments, même dans des conditions environnementales difficiles. Les systèmes de nouvelle génération garantissent une réduction de la consommation, avec une attention particulière aux émissions de gaz dans l'environnement.

La conservación de vanguardia

Gracias a inversiones continuas, GEMM es capaz de diseñar y realizar sistemas refrigerados de vanguardia que satisfacen las necesidades que requiere el mercado actual. Con estas premisas nace la nueva línea de armarios refrigerados y conservadores para alimentación SPACE y SPACE PLUS. Aparatos robustos con un diseño esencial y cuidado, equipados con sistemas refrigerantes de alta eficiencia para una conservación de los alimentos siempre perfecta y garantizada, incluso también en condiciones ambientales difíciles. Los equipos de nueva generación garantizan un ahorro energético, con especial atención a las emisiones al medioambiente.

i PLUS identificativi

Il mercato è sempre più sensibile verso sistemi di refrigerazione efficienti con basso consumo energetico. Grazie ad isolamenti in poliuretano ad alta densità e di elevato spessore, esenti HCFC, ed impianti refrigeranti di ultima generazione ad alta efficienza, gli armadi gastronomia delle linee SPACE e SPACE PLUS soddisfano pienamente questi requisiti. Si tratta di apparecchiature affidabili, dalle elevate prestazioni, dotate di scheda elettronica da retropannello che permette una visualizzazione costante della temperatura. Gli armadi della gamma SPACE PLUS inoltre sono dotati di serratura a chiave e illuminazione led di serie.

Les plus d'identification

Le marché est toujours plus sensible vers des systèmes de réfrigération efficaces à basse consommation d'énergie. Grâce à l'isolation en polyuréthane à haute densité et avec une haute épaisseur, exempts de HCFC, aux systèmes de réfrigération de dernière génération et de haute efficacité, les armoires gastronomie SPACE et SPACE PLUS répondent entièrement à ces exigences. Ces sont des équipements fiables et performants, équipés d'une platine électronique, positionnée à l'arrière du panneau, qui permet un affichage constant de la température. Les armoires de la gamme SPACE PLUS sont en plus équipées d'une serrure à clé et d'un éclairage LED en standard.

Las ventajas identificativas

El mercado es cada vez más sensible hacia sistemas de refrigeración eficientes con un bajo consumo de energía y, gracias a aislamientos de poliuretano de alta densidad y elevado espesor, sin HCFC, e instalaciones refrigerantes de última generación y gran eficiencia, los armarios refrigerados de las líneas SPACE y SPACE PLUS satisfacen plenamente estos requisitos. Se trata de aparatos fiables, con unas altas prestaciones, equipados con tarjeta electrónica de panel posterior que permite una visualización constante de la temperatura. Los armarios de la gama SPACE PLUS cuentan además con cerradura con llave e iluminación LED de serie.



Refrigerazione ventilata grazie a ventilatori elettronici

Réfrigération ventilée grâce aux ventilateurs électroniques

Refrigeración ventilada gracias a ventiladores electrónicos



Gruppo monoblocco con compressori ad alto rendimento

Groupe monobloc avec compresseurs à haut rendement

Grupo monobloque con compresores de alto rendimiento



Impianto con gas refrigerante R290 ad alta efficienza energetica

Système avec gaz réfrigérant R290 à haute efficacité énergétique

Sistema con gas refrigerante R290 de alta eficiencia energética



Scheda elettronica da retropannello

Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau

Tarjeta electrónica de retro panel



SPACE

Gli armadi refrigerati della serie SPACE sono realizzati in base ai principi di essenzialità e affidabilità. La struttura è monoscocca, realizzata completamente in acciaio inox, con isolamento da 60 mm (Roll-in spessore 80 mm) ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche ad alta densità, esenti HCFC. Il fondo interno cella è arrotondato per una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono realizzati in acciaio inox, la porta è dotata di guarnizione magnetica ad incastro di facile sostituzione. L'impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso. La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite scheda elettronica da retropannello, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensazione.

Les armoires réfrigérées de la série "SPACE" ont été projetées et réalisées selon des principes de simplicité et de fiabilité. Elles sont dotées d'une structure monocoque, réalisée complètement en acier inox et pourvues d'une isolation de 60 mm (Roll-in 80 mm) obtenue par injection de résines polyuréthanes à haute densité, exemptes de HCFC. Le fond interne de la cellule est arrondi pour en faciliter le nettoyage. Les pieds et la structure de support des étagères sont réalisés en acier inox. La porte est équipée avec un joint magnétique à encastrer, facile à remplacer. Le système frigorifique, qui, grâce à sa construction monobloc permet d'exploiter totalement l'espace à l'intérieur de l'armoire, est tropicalisée et dotée d'un compresseur puissant et silencieux. La réfrigération est ventilée et contrôlée par une platine électronique positionnée à l'arrière du panneau, le dégivrage est automatique et l'évaporation de l'eau de condensation est toujours automatique.

Los armarios refrigerados de la serie SPACE están realizados a partir de los principios de esencialidad y fiabilidad. La estructura es monoscocca, realizada completamente en acero inoxidable, con aislamiento de 60 mm (Roll-in espesor 80 mm) obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas de alta densidad, sin HCFC. El fondo interior de la celda es redondeado para una limpieza fácil, las patas y la estructura de soporte de las rejillas están realizadas en acero inoxidable, la puerta cuenta con junta magnética a encastrer de fácil sustitución. El sistema frigorífico, que gracias a la construcción monobloque permite aprovechar por completo el espacio en la celda, es tropicalizado, equipado con un compresor potente y silencioso. La refrigeración es ventilada, con control mediante tarjeta electrónica de panel posterior, desescarche automático y evaporación automática del agua de condensación.

GEMM®



ARMADI REFRIGERATI E CONSERVATORI GN 2/1

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ET CONGÉLATEUR GN 2/1
ARMARIOS REFRIGERADOS Y CONGELADORES GN 2/1



		Temperatura normale Temperature positive / Temperatura normal				Bassa temperatura Temperature négative / Baja temperatura	
Modello/Modele/Modelo		EFN/01	EFNV/01	EFN/02	EFNV/02	EFB/01	EFB/02
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	72x79x202	72x79x202	144x79x202	144x79x202	72x79x202	144x79x202
Capacità Capacité Capacidad	lt	700	700	1400	1400	700	1400
Spessore isolamento Épaisseur isolation Espesor aislamiento	mm	60	60	60	60	60	60
Dotazioni (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Rejillas)	nr	3 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1	6 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	230	230	300	300	600	700
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	425	425	560	560	645**	955**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	+2/+10	-2/+8	-2/+8	-18/-21	-18/-21
Gas Gaz Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	4	5	4	5	5

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda elettronica retropannello
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau
Tarjeta electrónica retro panel



Impianto tropicalizzato
Groupe frigorifique tropicalisé
Sistema tropicalizado



Fondo stampato
Fond arrondi
Fondo achaflanado

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Predisposizione unità condensatrice remota
Prédisposition pour moteur à distance
Predisposición para motor remoto



Luce a led
Éclairage LED
Luz LED



Serratura con chiave (escluso porta a vetro)
Serrure à clé (porte vitrée exclue)
Cerradura con llave (excepto puerta de cristal)



Pedale apertura porta
Ouverture de porte à pédale
Apertura de puerta a pedal



Struttura portateglie pasticceria
Structure porte-plateaux pâtisserie
Estructura para bandejas de pastelería

ARMADI REFRIGERATI E CONSERVATORI SLIM E PER CARRELLI

SLIM-ROLL IN

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES ET CONSERVATEURS SLIM ET A' CHARIOTS
ARMARIOS REFRIGERADOS Y CONGELADORES SLIM Y PARA CARROS



		Temperatura normale Temperature positive Temperatura normal	Bassa temperatura Temperature négative Baja temperatura			Temperatura normale Temperature positive / Temperatura normal	Bassa temperatura Temperature négative / Baja temperatura	
Modello/Modele/Modelo	SLIM	SFN/01	SFB/01	ROLL IN	RIN/01	RIN/01P	RIB/01	RIB/01P
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	64x70x202	64x70x202		102x117x227	102x117x227	102x117x235	102x117x235
Capacità Capacité Capacidad	lt	450	450		1400	1400	1400	1400
Spessore isolamento Épaisseur isolation Espesor aislamiento	mm	60	60		80	80	80	80
Capacità carrelli Capacité chariots Capacidad carros	nr	–	–		2 GN 1/1 2 60x40	2 GN 1/1 2 60x40	2 GN 1/1 2 60x40	2 GN 1/1 2 60x40
Dotazioni (Griglie) Aménagement intérieur (Etagères) En dotación (Rejillas)	nr	3 44,5x56 cm	3 44,5x56 cm		–	–	–	–
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	350	700		300	300	850	930
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	370	580**		560	570	955**	955**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-18/-21		+2/+10	+2/+10	-18/-21	-18/-21
Gas Gaz Gas		R600	R290		R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	5	5	5	5	

P = porte passanti / portes passantes / puertas pasantes
RIB/01 RIB/01P = di serie forniti con fondo e rampa ingresso carrelli / standard fourni avec sol et rampe d'accès pour chariot
de serie suministrados con piso y rampa de entrada de carros

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda elettronica retropannello
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau
Tarjeta electrónica retro panel



Impianto tropicalizzato
Groupe frigorifique tropicalisé
Sistema tropicalizado



Fondo stampato
Fond arrondi
Fondo achaflanado

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Predisposizione unità condensatrice remota
Prédisposition pour moteur à distance
Predisposición para motor remoto



Luce a led (SLIM)
Eclairage LED (SLIM)
Luz LED (SLIM)



Serratura con chiave (SLIM)
Serrure à clé (SLIM)
Cerradura con llave (SLIM)



Pedale apertura porta (SLIM)
Ouverture de porte à pédale (SLIM)
Apertura de puerta a pedal (SLIM)

SPACE PLUS

La serie SPACE PLUS è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori di nuova generazione per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono realizzati con isolamento ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche esenti HCFC. Gli armadi SPACE PLUS sono dotati di fondo interno cella stampato con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, di porta autochiudente con serratura a chiave con guarnizione magnetica ad incastro e di illuminazione con luce led. L'impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso. La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite scheda elettronica da retropannello, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

La série SPACE PLUS est synonyme des armoires réfrigérées et conservateurs de nouvelle génération pour la restauration professionnelle extrêmement fiables. Ils sont construits entièrement en acier inoxydable AISI 304 selon les normes de qualité les plus élevées, ils sont prévus d'une isolation obtenue par injection de résines polyuréthanes exemptes de HCFC. Le fond cellule est arrondi pour permettre la plus grande hygiène, en facilitant le nettoyage interne; les pieds et la structure de support de étagères sont en acier inoxydable, tandis que la porte est à fermeture automatique et elle est dotée de serrure et d'un joint magnétique à encastrer. Les armoires SPACE PLUS sont équipées d'éclairage interne Led et d'une groupe frigorifique tropicalisée à construction de type monobloc qui permet d'exploiter totalement l'espace à l'intérieur de la cellule, avec des compresseurs écoénergétiques puissants et silencieux. La réfrigération est ventilée et contrôlée par une platine électronique positionnée à l'arrière du panneau, le dégivrage est automatique avec un dispositif d'élimination automatique de l'eau de condensation.

La serie SPACE PLUS es sinónimo de armarios refrigerados y conservadores de nueva generación para la restauración profesional con gran fiabilidad. Construidos completamente en acero inoxidable AISI 304, según los estándares de calidad más elevados, están realizados con aislamiento obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas sin HCFC. Los armarios SPACE PLUS cuentan con fondo interior de la celda moldeado con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza, con puerta de cierre automático con cerradura con llave y junta magnética a encastrar, además de iluminación con luz LED. El sistema frigorífico, que gracias a la construcción monoblocco permite aprovechar por completo el espacio en la celda, es tropicalizado, equipado con compresor potente y silencioso. La refrigeración es ventilada, con control mediante tarjeta electrónica de panel posterior, desescarche automático y evaporación automática del agua de condensación.

Classe energetica A nella versione con interni stampati (temperatura positiva)

Classe énergétique A dans la version avec intérieur embouti (température positive)

Clase energética A en la versión con interior moldeado (temperatura positiva)

GEMM®



ARMADI REFRIGERATI GN 2/1

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES GN 2/1
ARMARIOS REFRIGERADOS GN 2/1

SPACE PLUS
LA GAMMA
LA GAMME
LA GAMA



		Temperatura normale / Temperature positive / Temperatura normal							
Modello/Modele/Modelo		XFN/70	XFN/71	XFNV/70	XFI/70	XFN/140	XFN/142	XFNV/140	XFI/140
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	75x82x205	75x82x205	75x82x205	75x82x205	147x82x205	147x82x205	147x82x205	147x82x205
Capacità Capacité Capacidad	lt	700	700	700	700	1400	1400	1400	1400
Spessore isolamento Épaisseur isolation Espesor aislamiento	mm	75	75	75	75	75	75	75	75
Dotazioni (Bacinelle pesce GN 1/1 h150) Aménagement intérieur (Couvettes poisson GN 1/1 h150) En dotación (Recipientes pescado GN 1/1 h150)	nr	–	–	–	12	–	–	–	24
Dotazioni (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Rejillas)	nr	3 GN 2/1	4 GN 2/1	3 GN 2/1	–	6 GN 2/1	8 GN 2/1	6 GN 2/1	–
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	230	230	275	230	300	300	385	300
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	425	425	425	425	560	560	560	560
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-2/+8	+2/+10	-4/+4	-2/+8	-2/+8	+2/+10	-4/+4
Gas Gaz Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	4	5	5	5	4	5

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda elettronica retropannello
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau
Tarjeta electrónica retro panel



Impianto tropicalizzato
Groupe frigorifique tropicalisé
Sistema tropicalizado



Fondo stampato
Fond arrondi
Fondo achaflanado



Luce a led
Éclairage LED
Luz LED



Serratura con chiave (escluso porta a vetro)
Serrure à clé (porte vitrée exclus)
Cerradura con llave (excepto puerta de cristal)

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Predisposizione unità condensatrice remota
Prédisposition pour moteur à distance
Predisposición para motor remoto



Pedale apertura porta
Ouverture de porte à pédale
Apertura de puerta a pedal

ARMADI CONSERVATORI GN 2/1

ARMOIRES CONGÉLATEURS GN 2/1
ARMARIOS CONGELADORES GN 2/1

SPACE PLUS
LA GAMMA
LA GAMME
LA GAMA



Bassa temperatura / Temperature négative / Baja temperatur							
Modello/Modele/Modelo		XFB/70	XFB/71	XFBV/70	XFB/140	XFB/142	XFBV/140
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	75x82x205	75x82x205	75x82x205	147x82x205	147x82x205	147x82x205
Capacità Capacité Capacidad	lt	700	700	700	1400	1400	700
Spessore isolamento Épaisseur isolation Espesor aislamiento	mm	75	75	75	75	75	75
Dotazioni (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Rejillas)	nr	3 GN 2/1	4 GN 2/1	3 GN 2/1	6 GN 2/1	8 GN 2/1	3 GN 2/1
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	550	550	595	810	1000	840
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante **	W	655	655	655	955	955	955
Temperatura Température Temperatura	°C	-18/-21	-18/-21	-18/-21	-18/-21	-18/-21	-18/-21
Gas Gaz Gas		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	4	5	5	4

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda elettronica retropannello
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau
Tarjeta electrónica retro panel



Impianto tropicalizzato
Groupe frigorifique tropicalisé
Sistema tropicalizado



Fondo stampato
Fond arrondi
Fondo achaflanado



Luce a led
Éclairage LED
Luz LED



Serratura con chiave (escluso porta a vetro)
Serrure à clé (porte vitrée exclus)
Cerradura con llave (excepto puerta de cristal)

A richiesta
Sur demande
A petición
Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Predisposizione unità condensatrice remota
Prédisposition pour moteur à distance
Predisposición para motor remoto



Pedale apertura porta
Ouverture de porte à pédale
Apertura de puerta a pedal

ARMADI COMBINATI GN 2/1 E CON INTERNI STAMPATI INOX

ARMOIRES GN 2/1 COMBINÉES ET AVEC INTÉRIEURS EMBOUTIS EN ACIER INOXYDABLE
ARMARIOS GN 2/1 COMBINADOS E INTERIORES MOLDEADOS EN ACERO INOXIDABLE

SPACE PLUS
LA GAMMA
LA GAMME
LA GAMA



Combinati / Combinées / Conjuntos				Interni stampati inox / Intérieurs emboutis en acier inoxydable / Interiores moldeados en acero inoxidable			
				Temperatura normale Temperature positive / Temperatura normal		Bassa temperatura Temperature négative / Baja temperatura	
Modello/Modele/Modelo		XFC/70	XFC/75	XPN/70	XPNV/70	XPB/70	XPBV/70
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	75x86x205	75x86x205	72x91x209	72x91x209	72x91x209	72x91x209
Capacità Capacité Capacidad	lt	350 + 300	350 + 300	700	700	700	700
Spessore isolamento Épaisseur isolation Espesor aislamiento	mm	75	75	95	95	95	95
Dotazioni (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Rejillas)	nr	4 GN 2/1	4 GN 2/1	3 GN 2/1	3 GN 2/1	3 GN 2/1	3 GN 2/1
Potenza max assorbita Puissance max absorbée Potencia máxima absorbida *	W	520 • 520	520 • 560	185	285	580	640
Potenza refrigerante Puissance de réfrigération Potencia refrigerante *	W	360 • 360	360 • 485**	370	370	615**	615**
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8 • -2/+8	2/+8 • -18/-21	-2/+8	-2/+10	-18/-21	-18/-21
Gas Gaz Gas		R290	R290	R600a	R600a	R290	R290
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz
Classe climatica Classe climatique Clase climática		5	5	5	4	5	4

A

Classe energetica A versione temperatura normale
Classe énergétique A dans la version positive
Clase de energía A versión de temperatura positiva

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Scheda elettronica retropannello
Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau
Tarjeta electrónica retro panel



Impianto tropicalizzato
Groupe frigorifique tropicalisé
Sistema tropicalizado



Fondo stampato
Fond arrondi
Fondo achaflanado



Luce a led
Éclairage LED
Luz LED



Serratura con chiave (escluso porta a vetro)
Serrure à clé (porte vitrée exclue)
Cerradura con llave (excepto puerta de cristal)

A richiesta
Sur demande
A petición



Supervisione Wi-Fi da remoto
Supervision à distance par Wi-Fi
Supervisión remota por Wi-Fi



Predisposizione unità condensatrice remota
Prédisposition pour moteur à distance
Predisposición para motor remoto



Pedale apertura porta
Ouverture de porte à pédale
Apertura de puerta a pedal



Dettaglio interni stampati
in acciaio inox

Détails intérieurs emboutis
en acier inoxydable

Detalles interiores
moldeados en acero
inoxidable

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.
El constructor se reserva el derecho de aportar cualquier modificación al producto sin aviso alguno.



2024/01



GEMM Srl - Via del Lavoro, 37
Loc. Cimavilla - 31013 CODOGNE' - Italy
T. +39 0438 778504 - F. +39 0438 470249
C.F. e P.IVA 03441880261 - info@gemm-srl.com

